

API 5 CT

Casing Ebat Aralığı

Ebat (OD)		Düz Uçlu Birim Ağırlığı		Et Kalınlığı		Boru Ucu		
inch	mm	lb/ft	kg/m	inch	mm	H-40	J-55	N-80
4 1/2	114.3	9.41	13.99	0.205	5.21	p	p	p
4 1/2	114.3	10.24	15.22	0.224	5.69	p	p	p
4 1/2	114.3	11.36	16.99	0.250	6.35	p	p	p
4 1/2	114.3	13.05	19.44	0.290	7.37			
4 1/2	114.3	15.00	22.32	0.337	8.56			
5	127.0	11.24	16.74	0.220	5.59	p	p	p
5	127.0	12.84	19.12	0.253	6.43	p	p	p
5	127.0	14.88	22.16	0.296	7.52			
5 1/2	139.7	13.71	20.41	0.244	6.20	p	p	p
5 1/2	139.7	15.36	22.85	0.275	6.98			
5 1/2	139.7	16.89	25.13	0.304	7.72			
6 5/8	168.3	19.51	29.06	0.288	7.32	p	p	p
6 5/8	168.3	23.6	35.13	0.352	8.94			
7	177.8	16.72	24.89	0.213	5.87			
7	177.8	19.52	29.12	0.272	6.91			
7	177.8	22.65	33.70	0.317	8.05			
8 5/8	219.1	23.57	35.08	0.264	6.71	p	p	
8 5/8	219.1	27.02	40.21	0.304	7.72	p	p	
8 5/8	219.1	31.13	46.07	0.352	8.94	p	p	
9 5/8	244.5	31.06	46.20	0.312	7.92			
9 5/8	244.5	34.89	51.93	0.352	8.94			
10 3/4	273.1	31.23	46.50	0.279	7.09	p	p	
10 3/4	273.1	38.91	57.91	0.350	8.89	p	p	

p: düz uçlu

Diş açma olanakları için satış departmanı ile iletişime geçiniz.